



- [1] BORD, OVN; 4 X 230 V
- [2] OPLAG NØGLER; 20 STK OPLADER TIL TELFONER 2 X 230 V; STOR HYGIENE HÅNDVASK KOLD OG VARM BRUGSVAND INDVENDIGE HÅNER UNDER VASK I TILGULVASK MV. UDVENDIG VANDHANE
- [3] PRINTER; 2 X 230 V; 2 X R145 DATAUTGANG
- [4] BORD PC; 4 X 230 V; 3 X R145 DATAUTGANG
- [5] VACUUM PAK + BORD; 1 X 16 AMP; 2 X 230 V; TRYKLUF; GAS
- [6] FORBEREDELSE TIL LAMPE; 2 X 230 V
- [7] HÆVES/ENKEBORDE; 8 STK 230 V STIKKONTAKT FORDELTE OVER VÆG 2 X 16 AMP FOR KØDHAKKER
- [8] SLICER; 1 X 16 AMP; 1 X 230 V
- [9] VACUUMPAKKER 2 STK. 2 X 20 AMP; 2 X GAS; 2 X TRYKLUF; 2 X 230 V
- [10] KØDHAKKER 2 STK; 2 X 16 AMP 2 X 230 V
- [11] VACUUMPAKKER RETRAY 2 STK; 2 X 20 AMP; 2 X GAS 2 X TRYKLUF; 2 X 230 V; 2 X R145 DATAUTGANG
- [12] PAKKEMASKINE (INSTALLATIONSSØJLE I LOFT) 1 X 25 AMP; TRYKLUF; GAS; CENTRAL VACUUM 3 X 230 V; 2 X R145 DATAUTGANG
- [13] NY VACUUM PAKKER 1 X 16 AMP; TRYKLUF; GAS; 2 X 230 V; 2 X R145 DATAUTGANG
- [14] HÅNDVASK; KOLD & VARM BRUGSVAND
- [15] STÅLVASK I BORD; KOLD & VARM BRUGSVAND
- [16] SLANGE FOR GULVASK; 1 X 230 V (DIVERSE KJ SKUMRENGØRING)
- [17] KONTOR + POSEPRINT 4 X R145 DATAUTGANG; 4 X 230 V; TRYKLUF
- [18] AFLØB, LINJEDRÆN RF. - 100% NIVEAUFR
- [19] ALLE EL - INSTALLATIONER PLACERES 150 CM FRA OK.FG.
- [20] UD.V. VANDHANE

CCS	BESKRIVELSE
[L]NAC01	TERRÆNDEK, GENERELT 3 MM VINYL GULV 30 MM FLYDESPARTEL SLVGRÆNSNING 100 MM BETON, IHT. ING. 300 MM ISOLERING, IHT. ENERGI RAMME
[L]NAC02	TERRÆNDEK DOBBELT KONSTRUKTION, IHT. ING. 100 MM BETON M. GULVVARMESLANGER 100 MM ISOLERING
[L]NAD01	PIR SANDWICH 100 MM, IHT. ING. & PROD.
[L]NAD02	PIR SANDWICH 100 MM + 25 MM MINERALULD, IHT. ING. & PROD.
[L]NAD03	PIR SANDWICH 200 MM, IHT. ING. & PROD.
[L]NAD04	POREBETON 125 MM, IHT. PROD.
[L]NAD05	BETON 200 MM, IHT. ING.
[L]NAD06	YDERVÆG - NORMAL 90 MM FORPLADE, OVERFLADE SOM EKSTIST. 255 MM ISOLERING, IHT. ENERGI RAMME 200 MM BETONBAGMUR, IHT. ING.
[L]NAD07	YDERVÆG - SØJLE 90 MM UDVENDIG FORPLADE, OVERFLADE SOM EKSTIST. 155 MM ISOLERING, IHT. ENERGI RAMME 300 MM BETONBAGMUR/ SØJLE, IHT. ING. HULDÆK 320 MM, IHT. ING.
[L]NAE01	TAGISOLERING - TYKKELSE VARIABEL, IHT. ENERGI RAMME
[L]NAE02	TAGFALD FREMGÅR AF K01_H1_N107
[L]NAE03	TAGPAP IHT. PROD. ANVISNINGER TOPPAP PF 5000 SBS UNDERPAP PF OF 3500 SBS DAMPSPÆRRE PF 3500 SBS
[L]NBD01	DETALJE FREMGÅR AF K01_H5_T29_N503 NEDHÆNDET SELVBEREENDE HYGIENE LOFT 400 MM LUFT TIL FØRINGSVEJLE O. L. 100 MM OPHÆNGT SELVBEREENDE HYGIENE LOFT 600 X 600 MM HVID DEMONTERBARE PLADER VASKBARE, SKIMMELHÆMMENDE IHT. PROD. ANVISNINGER HENVISNING: K01_H1_N106 - LOFTPLAN: K01_H5_T35_N508
[L]NQQA01	UDVENDIGE VINDUER REN ALU, IHT. PROD. INDV. OVERFLADE ALU - HVID 9019 UDVENDIG OVERFLADE - SOM EKSTIST. HENVISNING: K01_H5_T31_N504-N505 - DETALJER
[L]NQCC01	HURTIGHEDS IHT. ARBEJDERBESKRIVELSE HENVISNING: K01_H1_N105 DØRPLAN K01_H5_T31_N505 K01_H5_T33_N507
[L]NQCC02	BLÆSERUM DØR, IHT. 2.0 KØL, INDBYGGET DØR I BLÆSEKØL ELEMENT
[L]NQCC03	UDV. REN ALU FLUGTVEJSDØR M. GLAS I TOP, FULDNING I BUND
[L]NQCC05	BRANDSKYDDE DØR, IHT. BRANDPLAN & ARBEJDERBESKRIVELSE
[L]NQCC06	ALM INDVENDIG DØR, IHT. ARBEJDERBESKRIVELSE
[L]NQCC07	INDV. DØR E130-C, IHT. ARBEJDERBESKRIVELSE
[L]NQCC08	TÆT UDVENDIG SKYDDE DØR M. LÅS, IHT. ARBEJDERBESKRIVELSE
[L]NJUL01	SOVKEL YDERVÆG 10 MM SOVKEL PUDS OG SVUMNING 100 MM LECABLOK 175 MM ISOLERING 200 MM LECABLOK, STYRKE IHT. ING. RADON OG FLUGTSPÆRRE IHT. BYGERFA HENVISNING: K01_H5_T19_N501
[L]NJUL02	SOVKEL VINDUE DØR HENVISNING: RETTELSESLAD
[L]NJUL03	SOVKEL 200 Leca Blok, STYRKE IHT. ING HENVISNING: K01_H5_T19_N501
[L]NJUL05	SOVKEL SØJLE, IHT. ING.
[L]NJUL01	400 X 400 BETON SØJLE IHT. ING
[L]NJUL01	DELTA BEAM 40-400, IHT. ING.
[L]NWPA01	NEDLØBSRØR, IHT. ARBEJDERBESKRIVELSE HENVISNING: K01_H5_T37_N509

K01\_H1\_N101B

<b>TIDLIGT UDBUD</b> <b>HJØRRING KOMMUNE</b>		TEKN. NR. <b>K01_H1_N101 B</b>	
BYGHERRE: FREMTIDIG PLANTEGNING TIL- & OMBYGNING AF KØKKENOMRÅDET	Dato: 16.11.2020	Sags nr. 20027	Mål: 1:50
ARKTEKT: <b>BRIX   NORDBERG ARKITEKTUR</b> P. NORDBERG 9800 HJØRRING	REV. Dato: 30.11.2020	Sags nr. 20027	Mål: 1:50
TLF.: 25 28 03 74	E-MAIL: PB@BNARK.DK	WWW: BNARK.DK	KONTROL: PB
RAMBØLL PRINSINGGADE 11 8000 ÅLBØRG	TLF.: 51 61 10 00	WWW: RAMBOLL.DK	<b>RAMBØLL</b>